



이동식 테이블 리프트

Lift Table

LT-23 Series

작업자의 피로감을 최소화!



공작기계, 전용기계 라인 작업등에 있어서 반복 작업시 작업자가 허리를 굽히지 않고 제품을 주입 또는 인출 할 수 있는 최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고 작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.



▼ 낙하방지안전장치 ▼ 과부하 방지장치



▼ 비상정지

▼ 스톱퍼



■ 일반사양

모델		단 위	LT-23DK	LT-23SDK
사용하중		kg	230	230
테이블 최대인상높이		mm	815	1310
테이블 최저높이		mm	310	398
테이블 길이		mm	820	900
테이블 폭		mm	500	520
모터		kW	0,8 / DC	0,8 / DC
бат데리	용량 (5Hr)	V / Ah	12 / 65	12 / 65
충전기			1Φ x 220V, 60Hz	1Φ x 220V, 60Hz
자중		mm	130	160

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

LT-23 Series

작업자의 피로감을 최소화!



■ 일반사양

모델		단 위	LT-23	LT-23K	LT-23S	LT-23SK
사용하중		kg	230	230	230	230
테이블 최대인상높이		mm	890	910	1330	1330
테이블 최저높이		mm	285	285	395	365
테이블 길이		mm	820	820	900	900
테이블 폭		mm	500	500	510	520
상승시 페달 작동 횟수		mm	37	47	73	70
자중		kg	76	84	102	106

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.