



이동식 테이블 리프트 Lift Table



LT-수동 / 전동 Series

작업자의 피로감을 최소화!

공작기계, 전용기계 라인 작업등에 있어서 반복 작업시 작업자가 허리를 굽히지 않고 제품을 주입 또는 인출 할 수 있는 최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고 작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.



▲ LT-35S



▲ LT-50



▲ LT-100



▲ LT-100S

■ 일반사양

| 모 델 | 단 위 | LT-35S | LT-50 | LT-100 | LT-100S |
|--------------|-----|--------|-------|--------|---------|
| | | 2단 | 1단 | 1단 | 2단 |
| 사용하중 | kg | 350 | 500 | 1000 | 1000 |
| 테이블 최대인상높이 | mm | 1330 | 1010 | 1010 | 1740 |
| 테이블 최저높이 | mm | 395 | 295 | 380 | 480 |
| 테이블 길이 | mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
| 테이블 폭 | mm | 510 | 600 | 610 | 610 |
| 상승시 페달 작동 횟수 | mm | 70 | 29 | 60 | 106 |
| 자중 | kg | 102 | 118 | 162 | 240 |

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

LT-전동 Series

작업자의 피로감을 최소화!



■ 일반사양

| 모 델 | 단 위 | LT-50D | LT-50SD | LT-80D | LT-80SD |
|------------|----------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | 1단 | 2단 | 1단 | 2단 |
| 사용하중 | kg | 500 | 500 | 800 | 800 |
| 테이블 최대인상높이 | mm | 1010 | 1730 | 1010 | 1730 |
| 테이블 최저높이 | mm | 380 | 480 | 380 | 480 |
| 테이블 길이 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 테이블 폭 | mm | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 모터 | kW | 1.5 / DC | | 1.5 / DC | |
| бат데리 | 용량 (5Hr) | V / Ah | | V / Ah | |
| | | 12 / 100 | | 12 / 100 | |
| 충전기 | | 1Φ x 220V, 60Hz | | 1Φ x 220V, 60Hz | |
| 자중 | mm | 235 | 315 | 235 | 315 |

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.