



산토카 Manual Pallet Stacker



MPS Series

작업자의 피로감을 최소화!



작업자가 허리를 굽히지 않고 제품을 투입 또는 인출 할 수 있는 최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고 작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.

▼ Fork 사용시



▼ Table 사용시



■ 일반사양

모 델	단 위	MPS-2315DK	MPSB-2315DK
		수동	전동
사용하중	kg	230	230
포크 최대인상높이	mm	1500	1500
포크 최저높이	mm	90	90
전장	mm	1074	1163
전폭	mm	609	609
전고	mm	1774	1774
포크길이	mm	610	700
포크외폭	mm	568	568
자중	kg	105	150

* 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

전동 / 유압식 스테커

SFE-230 / SFH-230 Series

좁은공간에서 최대의 성능 발휘!

누구나 쉽게 장비를 운행 할 수 있으며, 좁은 공간에서 운반 및 하역작업을 안전하고 신속하게 처리가 가능합니다.



■ 일반사양

모 델		단 위	SFE-230K	SFE-230WK	SFH-230K
사용하중		kg	230	230	230
하중중심		mm	325	500	325
포크 상승높이		mm	1600	1600	1600
포크 길이		mm	650	1000	650
전장		mm	1140	1477	1140
전폭		mm	800	1351	800
전고		mm	2065	2065	2065
포크간격		mm	600	600	600
다리발 외폭		mm	800	1351	800
бат데리	용량 (5Hr)	V / Ah	12 / 65	12 / 65	-
충전기			1φ x 220V x 60Hz		-
전륜 / 후륜 (회전)		mm	φ100 / φ150	φ100 / φ150	φ100 / φ150
자중		kg	200	220	145

* 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.