



전동 스테커 DC Stacker



SFE Series

좁은공간에서 최대의 성능 발휘!



누구나 쉽게 장비를 운행 할 수 있으며,
좁은 공간에서 운반 및 하역작업을
안전하고 신속하게 처리가 가능합니다.

■ 일반사양

| 모델 | 단 위 | SFE-500 | SFE-500L | SFE-1000 | SFE-1000L |
|--------------|--------|------------------|----------|----------|-----------|
| 사용하중 | kg | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| 하중중심 | mm | 500 | 500 | 500 | 350 |
| 포크상승높이 | mm | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
| 포크길이 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 전장 | mm | 1260 | 1260 | 1314 | 1314 |
| 전폭 | mm | 878 | 859 | 1028 | 909 |
| 전고 | mm | 2030 | 1890 | 2040 | 1900 |
| 포크간격 | mm | 162~840 | 162~670 | 216~990 | 216~670 |
| 다리발외폭 | mm | 650 | 850 | 700 | 900 |
| 배터리 용량 (5Hr) | V / Ah | 12 / 100 | | 12 / 140 | |
| 충전기 | | 1Φ x 220V x 60Hz | | | |
| 전륜 | mm | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
| 후륜 (회전) | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| 자중 | kg | 240 | 280 | 320 | 340 |

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
※ SFN 시리즈 전기 사양은 AC 3Φ x 220V x 60Hz 입니다.

▼ 옵션 MC Wheel



▼ 옵션 우레탄 Wheel



옵션-구동장치 ▶



| | |
|----|--------------------|
| 모델 | SHD-1500 |
| 규격 | 메탈구동 (24V x 0.9kW) |

DC STACKER – 주문제작사양 실제적용모습

▼ 크린룸 적용 - 고리형 Fork

▼ 간이구동장치 장착형

▼ 분체도장 및 전용포크장착

▼ 2중 Fork 장착형



▼ 전용 Fork 장착 및 All 도금 처리

▼ 레일 주행형 휠 장착



▼ 봉 타입 장착형

▼ 구동장치 및 봉 타입 장착형



▼ 봉 타입 장착형



위 사진에 없는 사양도 주문 제작이 가능합니다.

먼저 사양협의를 먼저 하시고, 제작하시기 바랍니다.

고객의 현장에 맞도록 맞춤 주문 제작이 가능하오니, 지금 수성 설계팀과 상의 하십시오!