



전동 견인차 Electric Tow Tractor



STT / SCT Series

다기능 전천후 능력으로 화물운반을 편리하게!

좁은 공간에서 작업에 월등한 작업능력을 발휘한다.
간편한 조작으로 누구나 조작이 용이하다.

▼ STT-2000



▼ SCT-2000N



■ 일반사양

모 델		단 위	STT-2000	SCT-2000N
견인 하중		kg	2000	2000
견인력		kg	50	50
견인고리 최고높이		mm	325	290
견인고리 최저높이		mm	200	180
견인고리		mm	Φ30 x 60L	Φ30
등판능력		%	10 (5,7도)	10 (5,7도)
전장		mm	1385	1565
전폭		mm	750	750
전고		mm	1390	1458
자중		kg	680	630
최소선회반경		mm	1150	1260
주행속도	전부하	km / h	4~5	4~5
	무부하	km / h	5~6	5~6
모터	주행	kW	1.1 / DC	1.1 / DC
	유압	kW	2.2 / DC	2.2 / DC
батери	용량 (5Hr)	V / Ah	24 / 170	
충전기			1Φ × 220V, 60Hz	
제어	주행용		F.E.T CONTROL TYPE	
	유압		MAGNETIC CONTACTOR TYPE	

* 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

▼ 크린룸용



▼ 섬유공장-실제사용모습



▼ 좌승식

