



전동 파렛트 트럭 Electric Pallet Truck



SWP 2500 / 3000 Series

다기능 전천후 능력으로 화물운반을 편리하게!

좁은 공간에서 작업에 월등한 작업능력을 발휘한다.
간편한 조작으로 누구나 조작이 용이하다.



■ 일반사양

모 델		단 위	SWP-2500	SWP-3000
사용하중		kg	2500	3000
하중중심		mm	575	575
포크 최대인상높이		mm	205	205
포크 최저높이		mm	85	85
등판능력		%	10 (5.7도)	10 (5.7도)
전장		mm	2094	2164
전폭		mm	750	750
전고		mm	1360	1360
포크 길이		mm	1150	1150
포크 외폭		mm	680	680
자중		kg	625	660
최소선회반경		mm	1871	1951
주행속도	전부하	km / h	3~4	3~4
	무부하	km / h	5~6	5~6
모터	주행	kW	1.1 / DC	1.1 / DC
	유압	kW	2.2 / DC	2.2 / DC
бат데리	용량 (5Hr)	V / Ah	24 / 170	24 / 201
충전기			1Φ × 220V, 60Hz	
제어	주행용		F,E,T CONTROL TYPE	
	유압		MAGNETIC CONTACTOR TYPE	

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

▼ SUS Fork & 분체도장

▼ 포크 & 하우스 개조

▼ SUS포크 - 크린룸사양



고객의 현장에 맞도록 맞춤 주문 제작이 가능하오니, 지금 수성 설계팀과 상의 하십시오!

Electric Pallet Truck & Lift Table

Table Lift + Drive Unit 자중포함 3.0톤까지 제작이 가능합니다.
테이블 높이 2m 이상일 경우 안전인증 대상 품목입니다.



■ 일반사양

테이블 크기	800 x 1200 or 900 x 1800 (별도사양 협의하여 제작 가능)
리프트 하중	1000kg / 1500kg / 2000kg
리프트 스트로크	700 / 1000 / 1400 / 1990mm
리프트 최저높이	사양 협의

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

▼ 전용대차 장착형



▼ 전용대차 Roller Type



▼ 리프트 2단 장착형-Roll 이송용



▼ 슬라이딩Type



▼ 크레인 장착형



▼ 리프트 장착형

