



전동 포크리프트 트럭 Electric Forklift Truck



SWS Series

안전 메커니즘이 숨췄다!



소형장비 이지만 기존에 지게차가 가지고 있는 기능을 다 가지고
있어 좁은 공간에서 작업에 월등한 작업능력을 발휘한다.
간편한 조작으로 누구나 조작이 용이하다.

▶ P-Type



▶ C-Type



■ 일반사양

모델		단 위	SWS-1000LP	SWS-1000LC
사용하중		kg	1000	
하중중심		mm	500	
최대인상높이		mm	2500	2500
등판능력		%	10 (5.7도)	
전장		mm	2102	1836
전폭		mm	740	1078
전고		mm	1886	1886
차축길이		mm	1386	1386
포크 길이		mm	1150	830
포크 폭		mm	680	216~740
자중		kg	1000	1020
최소선회반경		mm	1626	1626
주행속도	전부하	km / h	3~4	
	무부하	km / h	4~5	
모터	주행	kW	1.1 / D.C	
	유압	kW	2.2 / D.C	
батери	용량 (5Hr)	V / Ah	24 × 170	
충전기			1Φ × 220V, 60Hz	
제어	주행용		F.E.T CONTROL TYPE	
	유압		MAGNETIC CONTACTOR TYPE	

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
 ※ C-Type : 단조포크로 제작되어 있는 방식이며, P-Type : 파렛트트럭 같이 고정식으로 다리를 덮는 방식이다.



◀ 고리형 Fork 장착